

採購公告

公告日期	105 年 12 月 01 日
採購名稱	105006 中央解櫃板架採購案
採購數量	5 台(交貨地點：中央貨櫃場)
採購規格	詳附件圖說(不含輪胎)
付款條件	簽約金 0%、交貨款 90%、驗收款 10%、保固款 10% (貨物稅 15%、增值稅 5%由買方負責)
保固條款	保固 1 年
截止日期	自公告日起算 15 日內(含規格提報、討論等期程)
聯絡方式	設備規格提報、討論 等事項 採購中心信箱： ulic-pc@ulic.com.tw
附件	規格書、總圖面。採 350 mm 主樑、牛角段保留 230 mm。
備註	驗收基準： 1.車頭接上空板架，板架平台高度(指固定鎖底座)不逾 115 cm。 2.礙於板台高度要求，主樑切割處應進行結構補強。

(ULIC 採購中心 1051201)

聯興國際物流(股)公司
ULIC 採購中心
E:ulic-pc@ulic.com.tw
T:24261917 #287#298
F:02-24261967

中央貨櫃場解櫃專用板架設備規範

一、設計規範：20 呎*1、20 呎*2、40 呎*1 貨櫃承載用。

承載荷重：

以載運 32,000 公斤重之 40 呎(12.19 公尺)貨櫃為標準設計荷重。

及載運 30,000 公斤重之 20 呎(6.058 公尺)貨櫃二只為標準設計荷重。

板架主樑採 350 mm 高張力大樑，須符合中央板架高度(1150 mm)需求。

為求解櫃板結構強度，主樑以不切割為原則。

但為達規範高度要求需對主樑進行切割時，此弱化部份須進行結構補強。

二、用途：

本式半拖車係以貨櫃場區作業載運 40 呎或 20 呎貨櫃為主要用途。

本板架設備：設剎車、設護欄、設燈組。

三、主要尺寸及重量：

1.全長	12,500 mm	6.軸距	9,420 mm
2.全寬	2,550 mm	7.空重	約 6,200 公斤
3.全高	1,500 mm	8.荷重	60,000 公斤
4.前床面高 1480 mm、後 1,150 mm		9.總重	66,200 公斤
5.主樑中心間距	970 mm		

說明：板架平台高度係指板架平台固定鎖底座距地面高度。

四、主要配件：

1.大樑—材質 SM490YA 高張力(或同級品)，I 字型鋼(350mm × 150mm × 9mm)，完成後尺寸，230mm(前) × 500mm(中) × 350mm(尾)，中間部位下板加強—150mm × 150mm。

2.大王肖座板—材質 SM490YA(或同級品)，10t 及 5" 槽鐵支撐加強。

3.導板—材質 SM490YA(或同級品)，長 650mm × 厚 16mm，裝於中間兩側。

4.橫樑—材質 SS400，中間橫樑 125mm × 65mm × 6t × 12t 組焊方型，中間加強 16mm 高張力鋼板。

5.保險桿—材質 SS400，100mm 槽型鐵製作。

6.大王肖—符合 SAE700B，廠牌加拿大進口 2" KP-T-809-F(或同級品)。

7.腳架—兩段變速操作，廠牌 JOST 靜止荷重 70 公噸以上(或同級品)。

8.車軸—進口 BPW12T，剎車鼓尺寸 400x200 mm、10 孔式，計 2 支。

9.懸吊系統—吊架材質 SCW49、扭力桿重負荷型、大型防震、一邊可調整式。

10.彈簧鋼板—日本進口、材質為 SUP9 1100×100×12mm×10 片式(上方三片等長)。

11.表面處理—噴砂等級 SSPC SA2 1/2。

12.油漆—鋅粉底漆 40 DFT，面漆 70 DFT(#19 橙黃色)。

13.輪胎、鋼圈—買方自備。

聯興國際物流(股)公司
ULIC 採購中心
E:ulic-pc@ulic.com.tw
T:24261917 #287#298
F:02-24261967

(中央貨櫃 1051121 協議)

